

# 2026 TRAXTER XU HD7 T



Compass Green

### ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS)
- Calefactor completo
- Cabrestante de 2041 kg de capacidad
- Llave D.E.S.S. RF con botón de arranque/parada
- Compatible con sistema Evap (CARB)
- Bocina con palanca de indicador de dirección
- Intermitentes y luces de posición
- Retrovisores izquierdo y derecho con homologación CE
- Gancho en parachoques delantero metálico
- Limitador de velocidad para uso de servicio: 8 -30 Km/h

| MOTOR                                | HD7                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de motor                        | Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 52 V, 650 cc, refrigeración líquida, con convertidor catalítico |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                                     |
| Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive, freno motor y protección de correa electrónica L / H / N / R / P                          |
| Grupo motopropulsor                  | Selección de modo Turf / 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† de bloqueo automático                                |
| Asistencia a la conducción           | Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™ / ECO™ Off / Work Limitador de velocidad                             |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS™)                                                                                           |

| SUSPENSIONES              |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera      | Doble trapecio / 25,4 cm de recorrido                       |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores dobles con carga de gas                      |
| Suspensión trasera        | TTA con barra estabilizadora externa / 25,4 cm de recorrido |
| Amortiguadores traseros   | Amortiguadores dobles con carga de gas                      |

| NEUMÁTICOS/LLANTAS               |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Neumáticos delanteros y traseros | Maxxis Coronado 2.0† de 69 x 23/27,9 x 35,6 cm (27 x 9/11 x 14 pulg.) |
| Llantas                          | Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)                           |

| FRENOS     |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros   | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un pistón    |
| Otros      | Mecanismo de sujeción de freno                                          |

| DIMENSIONES/CAPACIDADES                    |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Jaula                                      | Jaula perfilada Con homologación ROPS |
| Peso en seco estimado*                     | 687,8 kg                              |
| L x An x Al                                | 319,4 x 157,5 x 198,1 cm              |
| Distancia entre ejes                       | 211,5 cm                              |
| Altura del chasis al suelo                 | 28 cm                                 |
| Dimensiones de la caja de carga            | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm                |
| Capacidad de la caja de carga              | 454 kg                                |
| Capacidad de carga de la compuerta trasera | 113,4 kg                              |
| Capacidad de almacenaje                    | Total: 24,5 litros                    |
| Capacidad de remolque                      | 1134 kg                               |
| Capacidad de carga                         | 680 kg                                |
| Depósito                                   | 40 litros                             |
| Plazas                                     | 3                                     |

| PRESTACIONES      |                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador         | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm) con teclado                                                                                                               |
| Batería           | 12 V (30 Ah)                                                                                                                                                      |
| Magneto           | 650 W                                                                                                                                                             |
| Instrumentos      | Salida de CC (10 A)                                                                                                                                               |
| Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con botón de arranque/parada                                                                         |
| Iluminación       | Potencia de luces delanteras 110 W Luces LED delanteras y luces traseras premium                                                                                  |
| Cabrestante       | Cabrestante de 2041 kg de capacidad con cable sintético                                                                                                           |
| Asiento           | Asiento VERSA-PRO 60/40 tipo banco con asientos de pasajeros articulados, ganchos en la parte inferior, piel de asiento reforzada, asiento de conductor ajustable |
| Volante           | Ajuste de dirección inclinable                                                                                                                                    |
| Protección        | Parachoques delantero de acero integrado Protector de chasis integral de plástico HMW de alta resistencia                                                         |
| Tipo de enganche  | Receptor de enganche de 5 cm con enganche trasero, bola de enganche de remolque y conector de remolque                                                            |

| GARANTÍA            |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años |



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduce de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.